

Série traditionnelle Horloges analogiques



Horloges POE / IP

Il n'a jamais été aussi facile de synchroniser l'heure au sein de votre établissement. Les horloges OneVue sont livrées préconfigurées, prêtes à accéder rapidement à votre réseau existant. Il suffit de faire sortir les horloges de leur boîte, de les connecter à l'alimentation électrique par Ethernet et de les accrocher au mur. Les horloges accéderont immédiatement à votre réseau et se synchroniseront parfaitement pour permettre à votre organisation de respecter les délais, même en cas de coupure de courant ou de passage à l'heure d'été.

Horloges analogiques de série traditionnelle

Les cadrans faciles à lire, ainsi que les cadres et les lentilles en thermoplastique durable font de nos horloges analogiques de série traditionnelle un outil idéal pour presque tous les environnements. Elles sont disponibles dans une variété de couleurs, de tailles et d'options de cadran, y compris des cadrans personnalisés pour mettre en valeur le nom ou le logo de votre établissement.



Série traditionnelle de 12.5"
(31.75cm) ou 16" (40.64cm)



Série traditionnelle de 12.5"
(31.75cm) ou 16" (40.64cm),
cadran général 12/24



L'ensemble de supports faciles à assembler vous permet de créer une horloge à double face pour les couloirs ou autres grandes surfaces.

HORLOGES ANALOGIQUES POE DE LA SÉRIE TRADITIONNELLE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
162-PE110A01	12.5" (31.75cm) Noir , PoE, Configuré
162-PE110A05	12.5" (31.75cm) Noir, Cadran général 12/24, PoE, Configuré
162-PE110W01	12.5" (31.75cm) Blanc, PoE, configuré
162-PE150A01	16" (40.64cm) Noir, PoE, Configuré
162-PE150A05	16" (40.64cm) Noir, Cadran général 12/24, PoE, Configuré

Ensemble d'horloges doubles

Grâce à notre ensemble d'horloges doubles, vous pouvez créer une horloge à double face facile à lire pour les couloirs ou d'autres grandes surfaces. L'ensemble comprend un support, une plaque de montage et le matériel nécessaire à l'assemblage et à l'installation faciles de deux horloges de série traditionnelle de 12.5" (31.75cm) positionnées l'une derrière l'autre.

ENSEMBLE D'HORLOGES DOUBLES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
199-000040	Trousse de montage double de 12.5" (31.75cm)
199-000041	Trousse de montage double de 12.5" (31.75cm) : Blanche

FONCTIONNALITÉS

- Ajustement automatique à l'heure d'été
- La fonction de verrouillage de l'horloge peut être utilisée pour fixer solidement le dispositif au mur
- La configuration de l'horloge pour accéder à votre réseau est effectuée en ligne avant la livraison afin que le dispositif soit prêt à l'emploi.

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE TRADITIONNELLE

- Montures et lentilles thermoplastiques durables
- 12.5" (31.75cm) ou 16" (40.64cm) de diamètre
- Épaisseur de l'horloge : 2.5" (6.4cm)
- Puissance de l'horloge compatible PoE 802.3 at/af
- Plage de fonctionnement : 32° - 158°F (0° - 70°C)

CADRANS

- Des cadrans d'horloge personnalisés sont disponibles pour mettre en valeur le nom ou le logo de votre organisation.
- Appelez pour en apprendre davantage.

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com



©2022 par Primex, Inc.
Le logo Primex est une marque déposée de Primex, Inc. Tous droits réservés. 4.22